

Bombas de Líquido

Modelo GZ/CD y Modelo GZ/CD E



mod. GZ CD E



mod. GZ CD



mod. GZ CD E



mod. GZ CD E



mod. GZ CD
CARRETILLA

Características

MATERIALES

Rodetes y soportes realizados en microfusión, cuerpo estampado de 4 mm de espesor o microfusión, todos en acero inoxidable AISI 304 ó 316, las superficies están pulidas y por tanto sin porosidades en las que el producto pueda infiltrarse dificultando la limpieza. Tienen rodete abierto y conexiones DIN-BRIDAS, CLAMP, GAS, ENO, ETC...

APLICACIONES

Este tipo de electrobomba puede ser utilizada en la industria alimentaria para productos densos (pulpa de fruta, mermeladas, cuajada), en el sector enológico (para el remontado en vinificadores), en la industria química.

PARTICULARIDADES

Electrobomba especialmente útil en sectores en los que no se puede alterar el producto. El rodete en forma de tomillo y su particular cuerpo, impiden el bloqueo de la bomba y que se dañen las sustancias sólidas en suspensión del producto trabajado.

MODELO	n° poli	Kw	D1	D2	A	B	C	E	F	H	L	L1	M	M1	N	O
GZ/CD 15E	4	1,1	DN50	DN50	350	325	160	40	200	90	140	180	125	155	310	10
GZ/CD 20E	4	1,5	DN65	DN65	350	535	160	40	200	90	140	180	125	155	310	10
GZ/CD 40E	4	3	DN80	DN80	380	620	210	55	225	100	160	200	140	175	370	12
GZ/CD 55E	4	4	DN100	DN100	400	665	214	75	265	112	190	230	140	175	405	12
GZ/CD 75E	4	5,5	DN100	DN100	480	800	242	68	280	132	216	256	140	180	532	12
GZ/CD 100E	4	7,5	DN100	DN100	480	838	234	68	280	132	216	256	178	215	524	12

