

Bombas de Líquido

Modelo GZ/C y Modelo GZ/NA



mod. GZ NA



mod. GZ C



mod. GZ NA

Características

MATERIALES

Totalmente construida en acero inoxidable AISI 304 ó 316, las superficies están pulidas y por tanto sin porosidades en las que el producto pueda infiltrarse dificultando la limpieza, con rodete cerrado o abierto y conexiones DIN-CLAMP, GAS, SMS, etc...Apoyo sobre pies regulables que garantizan una mayor estabilidad y seguridad de utilización, nuestra particular construcción no representa dificultad en el demostraje, para el control y limpieza de todas las partes internas.

APLICACIONES

Este tipo de electrobomba construida en varios tamaños cubre un amplio campo de aplicaciones en el sector de la industria en general (sector enológico, lácteo, quesero, zumos), química, farmacéutica y cosmética.

MODELO	Kw	D1	D2	A	B	C	E	F	H	L	L1	M	M1	N	O
GZ/CA 10	0,75	DN40	DN32	200	410	45	45	145	80	125	150	100	130	205	10
GZ/CA 15	1,1	DN45	DN32	200	410	45	45	145	80	125	150	100	130	205	10
GZ/CA 20	1,5	DN50	DN40	260	460	60	60	180	90	140	180	100	130	230	10
GZ/CA 30	2,2	DN50	DN40	260	460	60	60	180	90	140	180	125	155	230	10
GZ/CA 40	3	DN50	DN40	310	520	70	70	200	100	160	200	140	175	255	12
GZ/CA 55	4	DN50	DN40	310	520	70	70	200	112	190	230	140	175	255	12
GZ/CA 75	5,5	DN65	DN50	350	605	85	85	225	132	216	256	140	180	359	12
GZ/CA 100	7,5	DN65	DN50	350	643	85	85	225	132	216	256	140	180	359	12
GZ/CA 125	9	DN65	DN50	380	643	100	100	250	132	216	256	178	215	374	12

